



Datenblatt

M.I.T.T.E.S engineering GmbH
Oberschaden 32
4070 Puppung
Austria

MOBILE LOADBANK

1000kW Ohmsch



Leistung:	1000 kW
Leistungsstufen:	1,2,2,5,10,10,20,50,100, 200*4 kW
Anschlussspannung:	3 x 400 V; 50 Hz; + / - 5 %
Einschaltdauer:	100 %
Kühlung:	seitliche Ansaugung, Abluft nach oben
Lüfterspannung:	3 x 400 V; 50 Hz, CEE 32 Ampere
Widerstandsmaterial:	Edelstahlelemente
Widerstandserhöhung:	R kalt / R warm \leq 10 %
Fertigungstoleranz:	+ / - 5 %
Umgebungstemperatur:	-25°C - + 40°C
Gehäuse:	Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet
Farbton:	RAL 7035
Schutzart, Lastwiderstand:	IP21
Schutzart, Schaltschrank:	IP54
Abmessungen:	L 2450 x H 1980 x B 1440 mm
Gewicht, ca.:	1200 kg

Inkl. Schaltanlage mit Anschlussklemmen, Sicherungen, Lastschützen u.s.w.
Bedienungselemente in der Schaltschranktür.