



Datenblatt

M.I.T.T.E.S engineering GmbH
Oberschaden 32
4070 Puppung
Austria

MOBILE LASTBANK

1000kW Resistive



Leistung:	1000 kW
Leistungsstufen:	1,2,2,5,10,10,20,50,50,100, 200*4 kW
Anschlussspannung:	3 x 400 V; 50 Hz ; + / - 5 %
Einschaltdauer:	100 %
Kühlung:	vertikale Zwangsbelüftung
Lüfterspannung:	3 x 400 V; 50 Hz, CEE 16 Ampere
Widerstandsmaterial:	Edelstahlelemente
Widerstandserhöhung:	R kalt / R warm \leq 10 %
Fertigungstoleranz:	+ / - 5 %
Umgebungstemperatur:	-25°C - + 40°C
Gehäuse:	Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet mit 4 Kranösen und 4 Füßen
Farbton:	RAL 7035
Schutzart, Lastwiderstand:	IP21
Schutzart, Schaltschrank:	IP54
Abmessungen:	L 1800 x H 2180 x B 1400 mm
Gewicht, ca.:	850 kg

Inkl. Schaltanlage mit M12 Anschlussbolzen, Sicherungen, Lastschützen u.s.w.
Bedienungselemente in der Schaltschranktür