



Datenblatt

M.I.T.E.S engineering GmbH
Oberschaden 32
4070 Puppung
Austria

MOBILE LASTBANK

1000kW Ohmsch



Leistung :	1000 KW
Leistungsstufen :	1/ 2/ 2/ 5/ 10/ 10/ 20/ 50/ 100/ 200/ 200/ 200/ 200 KW
Anschlussspannung:	3 x 400 V; 50 Hz; + / - 5 %
Einschaltdauer:	100 %
Kühlung:	horizontale Zwangsbelüftung
Lüfterspannung:	3 x 400 V; 50 Hz; 32A CEE Stecker
Luftstromüberwachung:	Windfahnschalter
Widerstandsmaterial:	Edelstahlelemente
Widerstandserhöhung:	R kalt / R warm +/-10 %
Fertigungstoleranz:	+ / - 5 %
Umgebungstemperatur:	-25°C - + 45°C
Gehäuse:	Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet mit 4 Kranösen und 4 Füßen
Farbton:	RAL 7035
Schutzart, Lastwiderstand:	IP21
Schutzart, Schaltschrank:	IP54
Abmessungen:	B 2500 x H 1300 x T 1300 mm
Gewicht, ca.:	925 kg

Inkl. Schaltanlage mit M12 Anschlussbolzen auf Kupferschiene, Sicherungen, Lastschützen u.s.w.
Bedienungselemente in der Schaltschranktür.